



## Un concentré de performances

La chaudière électrique murale MINI peut équiper tout circuit de chauffage central à circulation d'eau et se décline en deux versions : radiateurs (R) ou plancher chauffant (BT) de 3 à 6 kW pour un raccordement en triphasé ou monophasé.

### COMPLETE ET COMPACTE

Avec des dimensions réduites 320x520x220 et des sorties basses 3/4" F, la chaudière électrique MINI est complète et permet une installation aisée en tout point du logement.

Une gamme complète d'options et d'accessoires de régulation peuvent être associée à cette chaudière pour optimiser les performances de l'installation et assurer confort, économie et longévité des composants (régulation, programmation, délestage,...).

### SILENCIEUSE

Son corps de chauffe en CUIVRE garantit une extrême résistance à la corrosion pour une longévité certaine. Sa conception lui confère un excellent rendement proche de 100 % et un fonctionnement silencieux.

### ■ Equipement

- Corps de chauffe CUIVRE calorifuge M0
- Thermoplongeurs sur brides
- Circulateur à vitesse réglable
- Vase d'expansion 2 litres
- Soupape de sécurité avec manomètre
- Purgeur automatique
- Thermomètre
- Aquastat 0/90° (R) ou 0/50° (BT)
- Sécurité thermique à réarmement manuel 95°(R) ou 60°(BT)
- Pressostat (sécurité manque d'eau)
- Relais Contacteurs Silencieux
- Temporisation
- Bornier de raccordement, de régulation et de délestage

### ■ Options incorporables (page 13-14)

- REGULC** Régulation électronique modulante en fonction de la T° extérieure
- ARM** Horloge de programmation (REGULC)
- STTRI** Sécurité de coupure générale TRI
- STMONO** Sécurité de coupure générale MONO
- DEL013** Relais de délestage MONO 3 sorties

### ■ Accessoires (page 13-14)

- TA** Thermostat d'ambiance
- TEPP** Thermostat d'ambiance électronique prog.
- THRADIO** Thermostat d'ambiance électronique prog. ss fil
- COTEL** Commande téléphonique
- GESTIM** Compteur d'énergie MONO 63A



Référence	Puissance (kW)	Modulation	I-Mono (A)	I-Tri (A)	Volume (L)	Poids (kg)	Sorties (")	Dimensions (H x L x P)
<b>MINI3</b>	3	2-3	13	4	1	22	3/4" F	320 x 520 x 220
<b>MINI4</b>	4	2.66-4	17	6	1	22	3/4" F	320 x 520 x 220
<b>MINI6</b>	6	4-6	26	9	1	22	3/4" F	320 x 520 x 220

De 3 à 6 Kw : TRI400V+N / MONO230 V

### PRECISER A LA COMMANDE

- l'application →	Radiateurs → <b>R</b> ou Plancher chauffant → <b>BT</b>	Exemple : <b>MINI4-R-MONO</b>
- la tension d'alimentation →	Triphasé → <b>TRI</b> ou Monophasé → <b>MONO</b>	