

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE AU SOL

S de 6 à 48 kW

Monophasé • Triphasé

Radiateurs • Plancher chauffant

Une chaudière aux valeurs sûres !

Installation : Simple et rapide, chaudière au sol complète aux dimensions réduites

Confort : Corps de chauffe INOX de grande capacité qui offre un volant d'inertie avec une température d'eau homogène.

- Complète
- Automatique
- Modulante
- Puissante
- Installation en chaufferie



«S» La qualité au service de la performance et de la fiabilité !



Conçue pour une installation en chaufferie, les chaudières électriques S s'adaptent à tout circuit de chauffage central (radiateurs traditionnels, plancher chauffant basse température) pour répondre au besoin en résidentiel ou tertiaire. Sa chauffe est douce et progressive, sans aucune des contraintes habituellement liées au chauffage central (stockage, ramonage,...). Le volume du corps de chauffe (25l) est parfaitement adapté pour les circuits anciens et chaque fois qu'un volant d'inertie est préférable. Leur structure TOUT INOX (corps de chauffe et thermoplongeurs) garantit une grande fiabilité et une durabilité certaine, tout comme son appareillage électro-mécanique très robuste. Sa conception permet un fonctionnement économique grâce à un rendement proche de 100% et l'asservissement à un organe de régulation précis (thermostat, régulation électronique,...)



Équipement

Corps de chauffe INOX 25 litres
Thermoplongeurs INCOLOY sur bride
Circulateur haut rendement Classe A
Vase d'expansion 25 litres
Pressostat manque d'eau
Soupape de sécurité avec manomètre
Aqustat 0/90° (R) ou 0/50° (BT)
Sécurité thermique à réarmement manuel
95° (R) ou 60° (BT)
Sécurité manque d'eau (pressostat)
Relais contacteurs
Temporisateurs
Bornier de raccordement et de régulation
Bornes de délestage

Options

REGULC Régulation Electronique Modulante avec sondes extérieure et intérieure
STMONO Sécurité de coupure générale en cas de surchauffe MONO
STTRI Sécurité de coupure générale en cas de surchauffe TRI
DEL Délesteur 3 étages MONO
ARM Horloge pour REGULC

Accessoires

TA Thermostat d'ambiance
TEPP Thermostat d'ambiance électronique programmable
THRADIO Thermostat d'ambiance électronique programmable sans fil
COTELGSM Commande téléphonique GSM pour pilotage à distance

kW

Puissance

Il est important de bien sélectionner la puissance de sa chaudière pour optimiser l'abonnement électrique à souscrire et limiter ainsi le coût lié au raccordement (section de câble d'alimentation, disjoncteur,...).

Choisissez parmi les 12 puissances disponibles de 6 à 48 kW



Régulation

Garant de votre confort et de vos économies, la chaudière peut être pilotée par thermostat d'ambiance TA-TEPP-THRADIO ou connectée. En option et recommandée sur plancher chauffant, la régulation électronique REGULC ajuste et module la puissance grâce à ses sondes extérieure et intérieure fournies.

Sélectionnez votre système de régulation parmi toutes les solutions proposées



Délestage

Réduire votre abonnement électrique, éviter les disjonctions et lisser vos consommations.

Pensez à notre système de délestage intégré monophasé DEL. En triphasé, prévoir un dispositif externe si besoin.

Référence Produit	Puissance (kW)	Ajustement Puissance	I-Mono (A)	I-Tri (A)
S6	6	2-4-6	26	9
S9	9	3-6-9	40	13
S12	12	4-8-12	52	17
S15	15	6-12-15	*	22
S18	18	6-12-18	*	26
S21	21	9-15-21		30

*MONO230V sur demande

Référence Produit	Puissance (kW)	Ajustement Puissance	I-Tri (A)
S24	24	9-18-24	35
S27	27	9-18-27	39
S30	30	12-21-30	43
S36	36	12-24-36	52
S45	45	12-24-36-45	65
S48	48	12-24-36-48	69

Dimensions : H850 x L400 x P600 - Sorties 1" M - Poids : De 61 à 65 Kg

PRECISER A LA COMMANDE		EXEMPLE
- l'application ►	Radiateurs = R ou Plancher chauffant = BT	Réf. S15-R-T
- la tension d'alimentation ►	Triphasé 400V+N = T ou Monophasé 230V = M	